

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 4265

La WorkCentre 4265 ottimizza le comunicazioni in ufficio fornendo le soluzioni che vi occorrono per collaborare in modo più efficiente grazie a flussi di lavoro digitali e cartacei semplificati.



Caratteristiche del sistema	WorkCentre 4265/S
Velocità solo fronte	Fino a 53 ppm A4 (210 x 297 mm)
Velocità fronte/retro automatica	Fino a 48 ppm A4 (210 x 297 mm)
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 250.000 pagine al mese
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino a 25.000 pagine al mese
Disco rigido / Processore / Memoria	320 GB / 1 GHz / 2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 High-Speed, Wireless 802.11 b/g/n
Interfaccia utente	Schermo sensibile a colori capacitivo da 7"
Copia e stampa	
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi
Tempo uscita prima copia	Velocità massima di 5 secondi
Linguaggi di descrizione pagina	Compatibilità Adobe® PostScript® 3, emulazione PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funzioni di stampa	Stampa di libretti, Stampa di prova, Salta pagine vuote, N-in-1, Fascicolazione, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adatta alla pagina, Copertine, Formati pagina personalizzati, Stampa differita, Foglio di intestazione, Stampa da USB
Stampa mobile	Apple® AirPrint, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack
Scansione	
Caratteristiche standard	Destinazioni: Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di convenienza: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF / XPS / TIFF a singola pagina/multipagina, PDF linearizzato
Funzioni opzionali	Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner
Fax	
Funzioni opzionali	Fax integrato ³ , LAN Fax, Server Fax
Protezione	
Caratteristiche standard	802.1X, Autenticazione di convenienza, Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticazione LDAP (LDAP protetto), Accesso ospiti in locale basato su PIN, Autenticazione semplice (un solo account con nome utente e password), Autenticazione SMB (ADS), Credenziali utente SMTP via Kerberos, Credenziali utente SMTP via SMB (NTLM), Scansione su email con autenticazione, Controlli accesso, Autorizzazioni utente, Stampa protetta, Ricezione fax protetta, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP su SSL, Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV), Disabilitazione porte USB, Registro di controllo, Crittografia FIPS 140-2, Crittografia disco rigido a 256 bit, Sovrascrittura immagini, Test di verifica software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificazione Common Criteria (ISO 15408)
Gestione account	
Caratteristiche standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, abilitazione contabilità di rete, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Caratteristiche tecniche del prodotto				
Linguaggi pannello di controllo	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Greco			
Accessori				
Accessori opzionali	Vassoio carta da 520 fogli Supporto a 4 vassoi (IOT più 3 vassoi aggiuntivi) Supporto a 2 vassoi (IOT più 1 vassoio aggiuntivo) Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli Vassoio di raccolta a sfalsamento Abilitazione contabilità di rete Abilitazione server fax di rete Kit per fax (universale) Interfaccia dispositivo esterno Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV) Kit wireless			
Requisiti elettrici				
	Tensione: 220-247 VCA +6%, -10% Frequenza: 50/60 Hz, 4,5 A			
Consumo				
Stampa	Meno di 900 W			
Modalità standby	Meno di 30 W			
Modalità risparmio energetico	Meno di 1,5 W			
Riscaldamento (da modalità risparmio energetico)	< 30 secondi			
Tempo di riscaldamento (dalla modalità attiva)	< 60 secondi			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature	Da 10° a 30° C			
Umidità relativa	Inferiore all'85 %			
Livelli di pressione sonora	In funzione: 59,0 dB(A), In standby – Ventola accesa: 37,0 dB(A); Ventola spenta: 30 dB(A)			
Dimensioni e pesi (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre 4265/S	621 mm	511 mm	624 mm	42,32 kg
Dimensioni e pesi (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre 4265/S	840 mm	613 mm	736 mm	50,82 kg
Certificazioni				
	FCC Parte 15, Classe A FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65 EU e 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition EAC Qualifica ENERGY STAR® Marchio GS Certificazione Blue Angel per Ral UZ-171 per la Germania NOM Ukraine ECOLOGO® Registrazione India BIS Registrazione alla regolamentazione su Energia e sicurezza, Cile L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Gestione carta				
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)				
Capacità*	100 fogli			
Velocità (bianco e nero)	Fino a 55 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) – in bianco e nero e a colori Fino a 70 ipm (fronte/retro) – in bianco e nero e a colori			
Formati	Formati personalizzati: da 145 x 145 mm a 216 x 356 mm			
Grammature	Da 50 a 105 g/m ²			
Vassoio bypass				
Capacità*	100 fogli			
Formati	Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm			
Grammature	Da 60 a 163 g/m ²			

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Tipi di supporti	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Trasparenti Etichette Cartoncino Intestata Leggera Pesante Da archivio Personalizzata Altro
Vassoio 1 (standard)	
Capacità*	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Trasparenti Etichette Cartoncino Intestata Leggera Pesante Da archivio Personalizzata Altro
Vassoio 2 (opzionale)	
Capacità*	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Trasparenti Etichette Cartoncino Intestata Leggera Pesante Da archivio Personalizzata Altro
Vassoi 3 e 4 (opzionale)	
Capacità*	520 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Trasparenti Etichette Cartoncino Intestata Leggera Pesante Da archivio Personalizzata Altro

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità*	2.100 fogli
Formati	Formati standard selezionabili: A5, A4
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino Intestata Leggera Pesante Cartoncino Da archivio Personalizzata Altro
Capacità complessiva	
Capacità standard del dispositivo⁴	620 fogli
Capacità totale del dispositivo⁴	3.240 fogli
Uscita carta	
Capacità⁴	Fino a 500 fogli, fronte/retro automatico
Vassoio di raccolta a sfalsamento (opzionale)	
Capacità⁴	Fino a 500 fogli, pinzatura a singola posizione da 50 fogli
Copia	
Scanner	A singola passata (doppia testina) Alimentatore automatico fronte/retro con capacità 100 fogli
Tempo uscita prima copia	Velocità massima di 5 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione (max)	600 x 600 dpi
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
Funzioni di copia	Fascicolazione Eliminazione sfondo Copia di libri Copia di libro con cancellazione centro Creazione libretto Creazione lavoro Copertine Cancellazione bordo Copia documento identità Spostamento immagini Interruzione lavori Regolazione luminosità Originali di formato misto N-in-1 Programmazione anticipata Riduzione/ingrandimento da 25% a 400% (da lastra e ADF) Salva impostazioni lavoro Separatori trasparenti.

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi
Risoluzione di stampa	Qualità dell'immagine migliorata con risoluzione fino a 1200 x 1200
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Foglio intestazione Stampa libretto Fascicolazione Formati pagina personalizzati Stampa differita Adattamento alla pagina Monitoraggio lavoro N-in-1 Selezione carta per tipologia Print Around Stampa da unità memoria USB Stampa su/da disco rigido Stampa di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Filigrana
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PRN, TXT, PDF, TIFF, JPEG
Sistemi operativi	Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8 Mac OS® 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 Citrix Presentation Server 4.5 Citrix XenApp 5.0 e successive Oracle® Solaris 10, 11 Redhat® Fedora® Core18 HP-UX® 11iv3 IBM® AIX® 5 openSUSE® 12 x64 Ubuntu® 12.10 x64 Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD Apple® Bonjour® IPv4 IPv6 FTP protetto Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Font	136 font PostScript 111 font PCL®
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di ingresso	Fino a 55 ipm solo fronte (in bianco e nero e a colori) Fino a 70 ipm fronte/retro (in bianco e nero e a colori)
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Area di scansione massima	Fino a 212 x 356 mm
Protocollo di rete	FTP SFTP SMB HTTP HTTPS WSD
Formati file	TIFF TIFF multipagina JPEG PDF PDF solo immagine PDF linearizzato XPS
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su PC via SMB Scansione su e-mail Scansione protetta su email Scansione su cartella Scansione su SMB, FTP, SFTP, Client Scansione su rete (WIA, TWAIN) Scansione su HTTP, HTTPS Scansione WSD
Scansione su e-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Documento inviato direttamente tramite email dal dispositivo • Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP) • Campo "Da" compilato automaticamente da LDAP quando si utilizza l'autenticazione
Scansione di rete	Utilizza modelli per inviare immagine scansionate alle posizioni predefinite
Scansione su USB	Le scansioni possono essere caricate automaticamente su un dispositivo di memorizzazione portatile dell'utente
Soluzioni di scansione	
Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 postazione)	Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort - software di visualizzazione immagini e gestione file • Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una stampante multifunzione Xerox® abilitata alla scansione sui singoli desktop
Protezione	
Funzioni di sicurezza	Crittografia AES a 256 bit 802.1X Controlli di accesso Registro di controllo Autenticazione di convenienza Crittografia FIPS 140-2 HTTPS (SSL) Filtro IP IPsec IPv6 Sovrascrittura immagini Autenticazione Kerberos Autenticazione LDAP Autenticazione SMB (ADS) SNMPv3 Scansione su email con autenticazione Fax protetto (abilitato con l'aggiunta del kit per fax) Stampa protetta Kit per abilitazione Smart Card (CAC//PIV) Autorizzazioni utente
Fax	
Fax integrato³, LAN Fax, Server Fax (opzionale)	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	320 GB (50 MB di memoria fax dedicata)
Risoluzione	Risoluzione massima di 300 x 300 dpi (superfine)
Compressione	MH, MR, MMR e JBIG

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Funzioni fax	Rubrica Risposta automatica differita Ripetizione automatica invio fax in memoria Riselezione automatica Invio di gruppo Inizio differito Inoltro fax su email Inoltro fax su fax Mailbox fax Fax protetto
Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un' applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions .
Tipi di dispositivi Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions .
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili su www.office.xerox.com/software-solutions .
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, pinzatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo
Servizi di stampa in remoto	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Xerox® WorkCentre™ 4265 Stampante multifunzione

Gestione account			
Contabilità standard Xerox®			
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email		
Gestione account	Fino a 500 account utente Fino a 250 account generali Fino a 250 account gruppo		
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore 		
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti (opzionale)			
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting 		
Contenuto della confezione			
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante multifunzione WorkCentre 4265 Cartuccia toner di avviamento (capacità 30.000 stampe⁵) Cartuccia fotoricettore (resa 100.000 impressioni⁵) Guida di installazione, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Driver, Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore di sistema) Cavo di alimentazione 		
Materiali di consumo e accessori	Descrizione	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo⁷	Cartuccia toner nero	Circa 30.000 ⁵	106R02733
	Cartuccia punti metallici per pinzatrice	15.000 punti metallici	008R12941
	Cartuccia fotoricettore	Circa 100.000 pagine ⁶	113R00776
	Kit di manutenzione fusore (110v)	250.000 pagine ⁶	115R00086
	Kit di manutenzione rullo di trasferimento	125.000 pagine ⁶	108R01266
	Kit do manutenzione rullo di alimentazione	250.000 pagine ⁶	108R01267
Accessori	Vassoio carta da 520 fogli	–	097N01524
	Supporto a 4 vassoi (IOT più 3 vassoi aggiuntivi)	–	097S03678
	Supporto a 2 vassoi (IOT +1 vassoio aggiuntivo)	–	097S03677
	Alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli	–	097N01684
	Vassoio di raccolta a sfalsamento 500 fogli	–	097N02155
	Abilitazione gestione account di rete	–	098S04928
	Abilitazione server fax di rete	–	098S04931
	Kit per fax (universale)	–	097N02154
	Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito	–	097N01676
	Kit per abilitazione Smart Card (CAC/PIV)	–	498K17546
	Kit wireless	–	097N02156

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Richiede una linea telefonica analogica.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di formato A4 da 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento dei supporti, nonché alle modalità di utilizzo.

⁷ Verificarne la presenza nel proprio Contratto di assistenza Xerox.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

