

Xerox® Phaser® 4622

A4

Stampante
in bianco e nero



Phaser 4622

Stampante in bianco e nero

Eccezionale produttività sul luogo di lavoro con un unico potente dispositivo.



Stampante Xerox® Phaser® 4622

Per stampare di più in meno tempo. La Phaser 4622 soddisfa le vostre esigenze di produttività con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, garantendo al vostro gruppo di lavoro massima affidabilità e prestazioni eccezionali – pagina dopo pagina, anno dopo anno.

Velocità e flessibilità per il vostro luogo di lavoro.

La nuova Phaser 4622 offre la velocità e flessibilità necessarie per garantirvi rispetto delle scadenze e massimo controllo senza sacrificare la qualità di stampa.

- **Un nuovo livello di prestazioni.** Con velocità di stampa fino a 62 ppm ed un ciclo di funzionamento mensile di 275.000 pagine, raggiungere il top della produttività non è mai stato così facile.
- **Subito pronta.** Appena 7,8 secondi dal momento in cui si preme "Avvio" all'uscita della pagina.
- **Velocità straordinaria.** Grazie al processore floating point Dual core della Phaser 4622.
- **Definizione e nitidezza eccezionali.** Con una qualità delle immagini fino a 1200 x 1200 dpi, la differenza si vede con ogni tipo di documento.
- **Massima silenziosità.** La Phaser 4622 è estremamente silenziosa per non creare alcun disturbo in ufficio.

Eccezionale flessibilità di stampa.

La Phaser 4622 offre un'ampia varietà di opzioni di stampa.

- **Stampa in mobilità.** Con il supporto nativo per Apple AirPrint, la Phaser 4622 consente l'accesso al più diffuso strumento di stampa in mobilità.
- **Massima semplicità.** La console anteriore semplificata e la funzione di impostazione automatizzata garantiscono la piena operatività in pochi minuti.
- **Produttività immediata.** Stampa su qualsiasi tipo di supporto: trasparenti, cartoncino, buste, etichette e molto altro ancora.
- **Flessibili opzioni di stampa.** Il vassoio di alimentazione principale con capacità di 550 fogli gestisce facilmente formati carta da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm.
- **Eccellenti funzionalità di finitura.** La stazione di finitura¹ opzionale da 500 fogli consente di pinzare automaticamente fino a 50 fogli.
- **Gestione di documenti complessi in tutta facilità.** Capacità di memoria standard di 256 MB con possibilità di espansione a 768 MB per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Produttività ed ecosostenibilità in ufficio.

La Phaser 4622 è un dispositivo per ufficio altamente affidabile e produttivo e al contempo rispettoso dell'ambiente.

- **Minore consumo di carta.** L'efficiente e affidabile funzionalità di stampa fronte/retro può facilmente ridurre del 50% i vostri consumi di carta e al contempo farvi risparmiare tempo e denaro.
- **Riduzione dei costi per la carta.** La stampa N-in-1 consente di stampare più pagine su un singolo foglio, permettendovi di ridurre il consumo e i costi della carta.
- **Utilizzo più efficiente dei materiali di consumo.** I nostri materiali di consumo separati consentono di sostituire solo gli elementi utilizzati e sfruttare così al meglio ogni singolo componente sostituibile dall'utente.
- **Fotoricettore a prova di sprechi.** Il fotoricettore di lunga durata della Phaser 4622 è progettato per durare più a lungo. Questo significa tempi di sostituzione più lunghi, meno sprechi e riduzione dei costi del toner.

¹ Uscita carta faccia in giù

Phaser® 4622 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 62 ppm
- Tempo minimo di uscita prima pagina di 7,8 secondi
- Connettività Wi-Fi opzionale con supporto WPA 2 Enterprise
- Supporto nativo ad Airprint
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Capacità carta standard di 550 fogli (espandibile a 3.750 fogli)



Phaser 4622DN
(raffigurata)
LxPxA:
476 x 541 x 420 mm
Peso:
34,6 kg



La compagna di lavoro ideale. Con l'efficienza, la produttività e la sicurezza della Xerox Phaser 4622, anche gli uffici più dinamici possono completare più lavori in meno tempo con un unico dispositivo altamente affidabile e sicuro.

Pieno controllo delle attività di stampa su tutta la vostra rete.

- **Connettività facile.** Supporto integrato per reti Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Posizionamento flessibile** Grazie alla funzione opzionale di supporto wireless a Internet, potete collocare la Phaser 4622 esattamente dove desiderate.
- **Gestione delle stampe su desktop.** Xerox® CentreWare® Internet Services e Xerox® CentreWare® Web vi consentono di gestire in remoto le principali funzioni della stampante – direttamente dal vostro desktop.
- **Monitoraggio e gestione proattivi del vostro dispositivo.** Xerox® Device Manager consente di monitorare l'utilizzo della stampante a livello di singolo utente e di reparto, consentendovi di migliorare le decisioni di acquisto e risolvere eventuali comportamenti anomali della stampante prima che si trasformino in problemi.

Convenienza eccezionale con possibilità di espansione.

Standard:

- 1 Vassoio multiuso da 100 fogli (Vassoio 1)
- 2 Alimentatore da 550 fogli (Vassoio 2)
- 3 Porta per unità di memoria USB
- 4 Fronte/retro automatico

Opzionale:

- 5 Stazione di finitura da 500 fogli con pinzatrice (Uscita carta faccia in giù)
- 6 Mailbox a 4 scomparti
- 7 Adattatore di rete wireless
- 8 Alimentatori da 550 fogli (Vassoi 3 e 4)
- 9 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (supporto incluso)
- 10 Supporto

Preservate la sicurezza dei dati aziendali sensibili.

La Phaser 4622 offre funzioni di sicurezza leader del settore che riducono in misura significativa i rischi di sicurezza relativi ai vostri documenti e ad altri dati aziendali.

- **Sicurezza a prova di bomba.** Con il supporto integrato standard per IPv6 e IPsec, la Phaser 4622 offre le opzioni di sicurezza più efficaci attualmente disponibili sul mercato.
- **Massima sicurezza dei dati riservati.** La funzione Sovrascrittura immagini rimuove completamente i dati dalla memoria della stampante, negando in tal modo l'accesso a dati sensibili agli utenti non autorizzati.
- **Protezione totale dei documenti attivi.** Il protocollo di crittografia del disco rigido della Phaser 4622 è di assoluta avanguardia, consentendovi di proteggere i documenti attivi che salvate nella memoria della stampante.
- **Rilascio dei documenti soltanto al momento opportuno.** Grazie alla funzione Stampa protetta del dispositivo, i lavori privati vengono trattenuti nella coda di stampa finché non vengono rilasciati presso il dispositivo dal proprietario del lavoro.
- **Sicurezza wireless.** Avvaletevi della funzionalità opzionale WPA 2 Enterprise Wi-Fi per un livello di sicurezza superiore negli ambienti di lavoro wireless.



Xerox® Phaser® 4622

Stampante in bianco e nero

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 4622DN
Velocità	Fino a 62 ppm
Ciclo di funzionamento ¹	275.000 pagine al mese ¹
Disco rigido / Processore / Memoria	Disco rigido da 320 GB opzionale / Processore ARM Dual Core da 600 MHz / 256 MB (std), 768 MB (max)
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, 802.11n wireless opzionale con WPA 2 Enterprise
Risoluzione di stampa (max)	600 x 600 dpi, qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di stampa prima pagina (velocità massima)	7,8 secondi
Linguaggi di descrizione pagina	PCL® 6, PCL 5e, emulazione PostScript 3, PDF, Epson
Funzioni di stampa	256 livelli di mezzitoni (scala di grigi), Filigrane, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da USB, Print Around, Fascicolazione, Stampa protetta, Stampa personale, Smart Duplex
Alimentazione carta Standard	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 3: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 4: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 5: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 6: 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Alimentatore ad alta capacità (in aggiunta ai vassoi 1-4): 2.000 fogli; Formati standard: A4
Uscita carta/Finitura Standard	500 fogli
Opzionale (scegliere una sola opzione)	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura da 50 fogli (Uscita carta faccia in giù)
	Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
Garanzia	Garanzia di un anno on-site ²

¹ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono provvisti di garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox® Device Manager, Interfaccia WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, Avviso email di toner esaurito

Driver di stampa

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 e versioni superiori; Varie distribuzioni Linux, inclusi Red Hat® Enterprise 4.5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX® 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Sicurezza

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, Compatibilità IPv6, Autenticazione di rete, SNMPv3, Sovrascrittura immagini, Registro di controllo, Xerox Secure Access Unified ID System® (opzionale), Filtro IP, WPA 2 Enterprise

Capacità font

136 font PostScript®; 93 font PCL®

Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 60-220 g/m²; Vassoi 2-6: 60-163 g/m²
Alimentatore ad alta capacità 60-90 g/m²; Tipi di supporti: Carta comune, Pre-perforata, Trasparenti, Prestampata, Pesante, Riciclata, Carta di qualità, Etichette, Da archivio, Cartoncino

Ambiente operativo

In funzione: 10° - 32° C; A riposo: 20° - 40° C; Umidità relativa: 20 - 80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 58 dB(A), Pronta: 30 dB(A); Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): Prima stampa: Minimo 45 secondi; Interfaccia utente pronta e programmabile: 2 secondi; Riscaldamento (dalla modalità accesa): 65 secondi; Interfaccia utente pronta e programmabile: 54 secondi (max.)

Specifiche elettriche

Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; Assorbimento: In stampa: 900 W, In standby: 120 W, Risparmio energetico: 2,8 W

Dimensioni (LxPxA)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg

Certificazioni

Elencato a UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2a edizione, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55024, Direttiva RoHS 2011/65/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR, Conformità alla Section 508, Certificazione Blue Angel®, Conforme TAA (richiede configurazione YDN), Certificazione Apple® Airprint

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 4622
- Cartuccia toner (capacità 10.000 stampe)
- Cartuccia fotoricettore (capacità 80.000 stampe)
- CD del software e della documentazione
- Cavo di alimentazione

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: 13.000 pagine**	106R01533
Cartuccia toner ad alta capacità: 30.000 pagine**	106R01535
Cartuccia toner ad alta capacità conforme TAA 30.000**	106R02638
Cartuccia punti metallici: 3 cartucce da 15.000 punti ciascuna	008R12941
Elementi di manutenzione ordinaria	
Kit di manutenzione, 110V: 150.000 pagine***	115R00069
Kit di manutenzione, 220V: 150.000 pagine***	115R00070
Xerox® Smart Kit® Cartuccia fotoricettore: 80.000 pagine***	113R00762
Cartuccia fotoricettore conforme TAA 80.000***	113R00769
Opzioni	
Kit disco rigido: 320 GB	097N02157
Vassoio carta 550 fogli	097N01874
Alimentatore ad alta capacità 2.000 fogli (supporto incluso)	097N01875
Stazione di finitura/pinzatrice	097N01876
Mailbox a 4 contenitori	097N01877
Supporto	097N01916
512 MB di memoria	097N01878
Adattatore di rete wireless interno	097N01880

* Phaser 4622V_ADN è la configurazione con conformità a Blue Angel a 52 ppm.

** Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

*** Stima approssimativa di pagine. Rendimento dichiarato in base a un lavoro con fogli formato A4 e grammatura 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, visitateci su www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® e Xerox Secure Access Unified ID System® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le caratteristiche tecniche e/o le informazioni inerenti il prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. 5/14 BR8441 462BR-021B

