

Stampante Xerox® Phaser® 3260 e la multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3225

Prestazioni orientate ai risultati.



Stampante Xerox® Phaser® 3260 e la multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3225

I vostri obiettivi: accrescere la produttività, essere più efficienti, ottimizzare i processi e controllare i costi.

Raggiungete i vostri obiettivi. La stampante Phaser 3260 e la multifunzione WorkCentre 3225 sono macchine compatte ma estremamente potenti. Sono entrambe progettate per supportare le esigenze di un singolo utente o di un piccolo team. La Phaser 3260 è dotata di una veloce funzione di stampa fronte/retro automatica e garantisce testo nitido ed immagini vivide e accurate. La WorkCentre 3225 aggiunge affidabili ed efficienti capacità di copia, scansione e fax per una perfetta convenienza all-in-one.

Affidabilità e convenienza.

- Non pesa sul budget. Riducete i costi con un dispositivo di stampa veloce e affidabile perfetto per un singolo utente o un team di piccole dimensioni.
- Produttività garantita. Interventi ridotti al minimo grazie a cartucce di lunga durata facilissime da sostituire e ad un funzionamento semplice e affidabile che gestisce al meglio ogni lavoro.
- Efficienza senza uguali. Materiali di consumo separati significa che sostituite solo ciò che consumate realmente, così da sfruttare al meglio ogni singola cartuccia di stampa.
- Massima tranquillità. Esclusivo servizio di assistenza e supporto Xerox con garanzia di un anno standard.
- I vantaggi della multifunzionalità. La WorkCentre 3225 consente di ridurre costi di gestione e chiamate di assistenza in quanto incorpora numerose importanti funzionalità aziendali in un unico dispositivo.

Progettate per produrre risultati.

- Eccezionale velocità di stampa. Una velocità di stampa fino a 28 ppm ed un tempo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi vi consentono di perdere meno tempo presso il dispositivo e concentrarvi maggiormente sul vostro lavoro.
- Risparmio garantito. E non solo di denaro. La stampa fronte/retro automatica di serie fa risparmiare tempo e denaro prezioso, mentre le modalità Risparmio energetico e Risparmio toner, abbinate al driver di stampa Earth Smart, vi permettono di spendere meno in elettricità e materiali di consumo.
- Potenza e produttività. 256 MB di memoria standard ed il processore da 600 MHz assicurano una stampa veloce e accurata anche di lavori ad alto contenuto di grafica.
- Forte impatto visivo. La qualità delle immagini migliorata grazie a una risoluzione di 4800 x 600 dpi e le emulazioni PCL e PostScript garantiscono sempre testo nitido ed immagini straordinariamente dettagliate.

La complessità ridotta a semplicità.

- Wi-Fi Direct. Telefoni mobili, tablet e computer laptop possono ora connettersi direttamente e in tutta sicurezza alla stampante o alla stampante multifunzione anche in assenza di una rete wireless.
- Nulla di complicato. Xerox[®] Easy Wireless Setup vi aiuta a connettervi in modo semplice e rapido alla vostra rete Wi-Fi.
- Facili da raggiungere. Grazie al loro design compatto, alla connettività wireless integrata e ad un'eccezionale silenziosità di funzionamento, questi dispositivi possono essere collocati ovunque risultino maggiormente produttivi.
- Molteplici opzioni di supporti. Stampe perfette su una varietà di formati personalizzati e un'ampia gamma di supporti, quali trasparenti, cartoncino, buste e cartoline.



Un unico dispositivo. Cinque straordinarie funzionalità. Semplificate ulteriormente la vostra attività con cinque funzioni per l'ufficio racchiuse in un solo, pratico prodotto. La multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3225 offre tutte le funzionalità della Xerox® Phaser® 3260 cui aggiunge le capacità di copia, scansione, email e fax.

Caratteristiche principali della WorkCentre 3225:

- Compatta, silenziosa e leggera, la WorkCentre 3225 è perfetta per spazi ristretti e affollati.
- Il pratico pannello anteriore vi aiuta a trovare rapidamente le funzioni maggiormente utilizzate grazie e pulsanti di facile lettura e al display LCD a due righe.
- La qualità delle immagini migliorata a 4800 x 600 dpi produce testo e immagini estremamente dettagliati.
- Risparmiate tempo prezioso copiando e scansendo documenti di più pagine grazie all'alimentatore automatico da 40 fogli.
- La funzionalità di scansione a colori e in bianco e nero converte rapidamente documenti cartacei in file elettronici pronti per essere salvati in rete, archiviati in una cartella sul desktop o inseriti in un'applicazione.
- Scansione su email consente di inviare documenti cartacei direttamente su indirizzi email dal pannello anteriore, senza necessità di fare avanti e indietro tra la stampante multifunzione ed il vostro computer.
- Le funzioni complete di copia comprendono riduzione/ingrandimento, soppressione sfondo automatica, controllo oscurità a 3 livelli, fascicolazione, copia documento identità e layout N-in-1
- Vasta gamma di funzioni per garantire la sicurezza delle informazioni riservate quali protocolli di sicurezza di rete SNMPv3 e IPv6, e Ricezione fax protetta, che trattiene i fax fino a quando un utente autorizzato non accedere al dispositivo per recuperarlo.



WorkCentre 3225. Copia. Stampa. Scansione. Fax. Email.

Phaser 3260 - Caratteristiche generali

- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 28 ppm A4
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi avanzata
- Potente processore da 600 MHz
- Tempo minimo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi

LxPxA:

368 x 335 x 214 mm

Peso

7,6 kg



WorkCentre 3225 - Caratteristiche generali

- Stampa e copia fino a 28 ppm A4
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 600 x 600 dpi; 4800 x 600 avanzata
- Potente processore da 600 MHz
- Tempo minimo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi
- \bullet Scansione fino a 600 x 600 dpi a colori e in bianco e nero

LxPxA:

401 x 362 x 365 mm

Peso:

11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Velocità	Fino a 28 ppm A4	
Ciclo di funzionamento¹	Fino a 30.000 pagine al mese	
Processore / Memoria	600 MHz / 256 MB	
Connettività	Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 High-Speed	
Stampa e copia Risoluzione	600 x 600 dpi (qualità delle immagini avanzata fino a 4800 x 600 dpi)	Stampa: 600 x 600 dpi (qualità delle immagini avanzata fino a 4800 x 600 dpi); Copia: Qualità delle immagini avanzata fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8,5 secondi	Stampa: velocità massima di 8,5 secondi; Copia: velocità massima di 10 secondi
Linguaggi di descrizione pagina	Emulazioni PCL [®] 5e e 6, emulazione PostScript [®] 3™	
Funzioni di stampa	Modalità Risparmio toner, Stampa di libretti, Stampa di poster, Salta pagine vuote, Stampa N-in-1, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina, Filigrane, Overlay, Formati pagina personalizzati, Ordine di stampa, Miglioramento bordi, Regolazione luminosità, Regolazione contrasto, Selezione carta per tipologia, Impostazioni driver Earth Smart, Driver di stampa bidirezionali, Monitoraggio lavoro, Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver	
Stampa mobile	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
Scansione Funzioni	N/A	Scansione via TWAIN/WIA, Scansione su PC, Scansione su WSD, Scansione su email, Risoluzione fino a 600 x 600 dpi, A colori, In bianco e nero, Scala di grigi a 8 bit, PDF/JPEG/TIFF
Fax Funzioni fax walk-up ²	N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Irvio di gruppo, Invio fax a colori, Filtro fax indesiderati, Segnale acustico speciale, Rubrica fax, Inoltro fax su fax, Ricezione fax protetta, Inoltro fax su PC
Funzioni LAN Fax		Invio di gruppo, Rubrica fax
Sicurezza Standard	HTTPS protetto (SSL), IPsec, Autenticazione 802.1X, WPA2 Personal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro indirizzi MAC, SNMPv3, Disabilitazione porta USB	
	N/A	Autenticazione di rete (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP protetto, SMTP su SSL/TLS, Autenticazione scansione su email, WPA2 Enterprise
Alimentazione carta Standard	Vassoio principale: fino a 250 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 149 mm a 216 x 356 mm Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Alimentatore automatico (ADF): 40 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Vassoio principale: fino a 250 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 149 mm a 216 x 356 mm Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Uscita carta	150 fogli	120 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; 2 È richiesta una linea telefonica analogica

Gestione del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi email, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Driver di stampa

Microsoft® Windows® 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2000, XP (32/64-bit), 2003 Server (32/64-bit), 2008 Server (32/64-bit), 2008R2 (64 bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Disponibilità font

136 font PostScript; 111 font PCL

Gestione supporti

Alimentatore automatico: da 60 a 105 g/m² Vassoio principale: da 60 a 163 g/m² Slot di alimentazione manuale: da 60 a 220 g/m²

Tipi di supporto

Comune, Spessa, Sottile, Busta, Etichetta, Cartoncino, Di cotone, Colorata, Prestampata, Riciclata, Di qualità, Da archivio, Trasparente

Ambiente operativo

Temperatura: da 10° a 32°C; Umidità: da 20% a 80%; Pressione sonora: In stampa: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), In standby: Phaser 3260: 30 dB(A); In standby: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): minimo 14 secondi, FPOT dalla modalità risparmio energetico: minimo 14 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,2A; Stampa continua: 417 W; Pronta (Standby): 46 W; In modalità Risparmio energetico (A riposo): 2,0 W

Dimensioni (L x P x A)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Peso: 7,6 kg **WorkCentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, Peso: 11,4 kg **Certificazioni**

Elencato a UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, Canada ICES-003, Class B, Marchio CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2012/19/EU, Qualifica ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), Marchio GS, ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 3260 o Stampante multifunzione WorkCentre 3225
- Cartuccia di stampa (capacità 1.500 pagine*)
- Cartuccia fotoricettore (capacità 10.000 pagine**)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition con singola licenza per il supporto a OmniPage e PaperPort.)
- Guida rapida all'installazione, CD dei driver e della documentazione
- Cavo di alimentazione, cavo USB

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo della Phaser 3260 e della WorkCentre 3225 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Green World Alliance

www.xerox.com/qwa

 Materiali di consumo

 Cartuccia di stampa: 1.500 pagine*
 106R02775

 Cartuccia di stampa ad alta capacità:

3.000 pagine* 106R02777 Cartuccia fotoricettore: 10.000 pagine** 101R00474

* Media d pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

** Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base al formato A-4 di 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento dei supporti, nonché alle modalità di utilizzo.

